

その書類、省エネ基準適合の完了検査まで

捨てないで！

建築物省エネ法の改定により、
新たな建築物の省エネ基準への適合が義務化されました。
これに伴い、竣工前に実施される完了検査項目に、省エネ基準適合が追加、
検査資料として下記のような資料提出が求められます。
すべてが必須ではなく、工事内容によって求められる資料は変わります。



★ 完了検査に必須になる書類の例 ★

① 施工関連図書

③ 納入された断熱材の写真
+性能が確認できる製品表示部の写真

② 建物の各部位の断熱施工写真

④ 断熱材納入伝票の控え

詳しくは裏面をご確認ください



省エネ基準適合の完了検査に必要な書類（例）

完了検査において省エネ基準への適合が確認できるよう、以下の書類を備え付けておく必要があります。

① 施工関連図書

建物の各部位ごとの断熱材など、仕様、性能値が記載された書類です。

特記事項	断熱材	天井(最上階)	押出法ポリスチレンフォーム3種aD 厚100
		バルコニー床(下階居室)	押出法ポリスチレンフォーム3種aD 厚100
		外壁(充填)	押出法ポリスチレンフォーム3種aD 厚60
		床・外気に接する床	押出法ポリスチレンフォーム3種aD 厚50
	サッシ	樹脂サッシ+アルゴンガス入りLowEトリプルガラス(U値=1.60・日射熱取得率η=0.24)	
	玄関ドア	木製断熱積層構造建具:三層複製ガラス(中空層12mm)(U値=2.33)	
	空調	換気 第1種熱交換換気(カセット型) FY-14VBD2SCL	
		暖房 FF灯油ストーブ(1FUピニング) サンボット温風型 熱源:灯油	
		冷蔵 2Fエアコン(2.8kW)	
	地盤	防蟻措置対象区域外	
地盤調査	スエーデン式サウンディング試験による地耐力調査 (地耐力30kN/m ² 未満の場合、地盤改良を行う)→30kN/m ² 以上確認		
内装建材	床・壁・天井・建具等に用いる合板、集成材、接着剤、塗装剤、ビニールクロス等はすべてF☆☆☆☆及びノンフロンアルデヒド品を使用する		
構造材・下地合板	全てF☆☆☆☆とする 1界床:24mm厚根太レス合板 2階:24mm厚根太レス合板		

③ 納入された断熱材の写真 +性能が確認できる製品表示部の写真

性能値が確認できる製品表示部(JISで規定される表示など)、プレカットの場合は、品名、性能値、厚さがそれぞれ確認できる表示部を写してください。



② 建物の各部位の断熱施工写真

建物の各部位ごとに製品表示(製品名、厚さ、性能値)がわかるように写してください。



④ 断熱材納入伝票の控え

性能値が確認できる内容が含まれている必要があります。尚、製品名のみで性能値が含まれない場合は、メーカーのカタログ、ホームページの製品/厚さ別性能リストなどを準備してください。

納品証明書						
御中		年 月 日				
● 納入事業者情報						
事業者名: _____						
担当名: _____						
住 所: _____						
電話番号: _____						
● 施工名: _____ 棟部						
● 納 期: _____ 年 月 日						
事業者名 (メーカー名)	製品名	製品型番 ^{※1}	断熱材区分 ^{※2} (A-1~F)	厚さ (mm)	熱抵抗値 (m ² ·K/W)	出荷量 (m ³ /立米)
株式会社JSP	ミラフォームラムダ	2JSP23600FX	F	100	4.5	13.2
株式会社JSP	ミラフォームラムダ	2JSP23650FX	F	50	2.3	4.95

断熱メーカーから
直接納品される場合

納品書を完了検査まで大切に保管してください
紛失した場合、再発行はされません

断熱材メーカーから
直接納品されない場合

納材店等が商流に入っている場合は、納入する卸業者(直前店:工事施工業者に納入した業者)が発行する納品書を完了検査終了まで大切に保管してください。この場合、断熱材メーカーからの出荷証明書は発行されませんのでご注意ください。

株式会社 JSP 建築土木資材事業部

ホームページ www.co-jsp.co.jp

本社 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-4-2(新日石ビル)
TEL 03-6212-6363

札幌営業所 TEL 011-231-2681(代) 大阪営業所 TEL 06-6264-7903(代)

仙台営業所 TEL 022-262-3271(代) 福岡営業所 TEL 092-411-6863

名古屋営業所 TEL 052-962-3225(代)

